

ニコタワー・プリズム

プリズム使用で高輝度発光とスムーズな回転動作を実現




- φ46mmの小型でありながら業界唯一の回転動作ができる積層灯
- 多面プリズムの使用で高い視認性
- 各段の接続はコネクタ式で振動に強い
- CE規格取得品 (AC/DC24V仕様)
- NPN、PNPオープンコレクター対応 (点灯タイプ)
- ボール取付は3種

ニコタワー・プリズム 多色

1段で4色の発光、点灯のみと点灯・点滅・ブザーの2種



- 1段で多色発光
- ボール取付は3種



機種表

分類	型式	定格電圧	段数	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価 (税別)			
				点灯	点滅	回転				直付け	ボール取付		
点灯	VT04Z-024T1△	AC/DC24V	1 (赤)	●	-	-	-	0.59W	0.24kg	5,900円	7,600円		
	VT04Z-024T2△		2 (赤緑)					1.04W	0.28kg	7,900円	9,600円		
	VT04Z-024T3△		3 (赤黄緑)					1.59W	0.33kg	10,100円	11,800円		
	VT04Z-024T4△		4 (赤黄緑青)					2.15W	0.37kg	12,600円	13,900円		
	VT04Z-024T5△		5 (赤黄緑青白)					2.62W	0.41kg	16,500円	18,000円		
点灯 回転 ブザー	VT04Z-024K1△	AC/DC24V	1 (赤)	●	-	●300回/分	●85dB	2.0W	0.26kg	9,800円	11,400円		
	VT04Z-024K2△		2 (赤緑)					2.2W	0.31kg	14,200円	15,400円		
	VT04Z-024K3△		3 (赤黄緑)					2.7W	0.35kg	18,500円	19,700円		
	VT04Z-024K4△		4 (赤黄緑青)					2.9W	0.39kg	22,900円	24,100円		
	VT04Z-024K5△		5 (赤黄緑青白)					3.1W	0.44kg	27,400円	28,600円		
点灯 回転 ブザー	VT04Z-100K1△	AC100V	1 (赤)	●	-	●300回/分	●85dB	4.6W	0.26kg	13,100円	14,700円		
	VT04Z-100K2△		2 (赤緑)					5.1W	0.31kg	17,100円	18,600円		
	VT04Z-100K3△		3 (赤黄緑)					6.2W	0.35kg	21,500円	23,000円		
多色	VT04Z-D24TU△	DC24V	1 (多色)	●	-	-	-	2.2W	0.23kg	9,700円	11,300円		
	VT04Z-D24KU△							●65回/分	3.2W	0.24kg	13,500円	15,200円	
	VT04Z-100TU△	AC100V						-	-	1.9W	0.24kg	13,000円	14,600円
	VT04Z-100KU△							●65回/分	●85dB	2.3W	0.25kg	16,800円	18,500円


- 【ニコタワー・プリズム】
 ■型式の△には取付記号を入れます。(直付け：記号なし、ボール取付アルミ台座：/P1、ボール取付側面取付金具：/P3、ボール取付ボールカプラ：/P4)
 ■ブザーの音圧レベルは約70dB～85dB。ブザー1：長い断続音、ブザー2：早い断続音。
 ■消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
 ■質量は直付けの値です。ボール取付はP1が+0.26kg、P3が+0.25kg、P4が+0.19kgになります。
 ■色組み替えが必要な場合はお問い合わせください。 ■CE規格適合はAC/DC24V仕様。
 ■定格電圧DC12V仕様も受注対応可能です。

- 【ニコタワー・プリズム 多色】
 ■型式の△には取付記号を入れます。(直付け：記号なし、ボール取付アルミ台座：/P1、ボール取付側面取付金具：/P3、ボール取付ボールカプラ：/P4)
 ■クリアグロブになります。
 ■ブザーの音圧レベルは約70dB～85dB。ブザー1：長い断続音、ブザー2：早い断続音。
 ■消費電力は点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
 ■質量は直付けの値です。ボール取付はP1が+0.26kg、P3が+0.25kg、P4が+0.19kgになります。


オプション品

型式	品名	図番	定価 (税別)
A80020	円形台座 05	G-07	800円

寸法図・配線図 (単位: mm)




【ニコタワー・プリズム 024T】



用途	線長	線種	接点容量
入力線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#24	30V50mA 以上
電源線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#22	

- AC電源の場合はトランジスタ駆動はできません。
- PNP入力ではDC電源の極性は逆になります。


【ニコタワー・プリズム 024K 100K】



用途	線長	線種	接点容量
入力線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#24	点灯: 30V50mA 以上 回転: 30V10mA 以上
電源線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#18	

- 点灯COMと点滅COMは共通にしないでください。
- 同色で点灯と回転を同時入力すると他の段が正常に動作しません。
- VT04Z-100Kには青・白線はありません。

【ニコタワー・プリズム D24TU 100TU】



用途	線長	線種	接点容量
入力線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#24	点灯: 30V50mA 以上 点滅: 10V10mA 以上
電源線	1000mm (ボール仕様 700mm)	AWG#18	

- DC電源のみ点灯COMと電源マイナス(-)を共通にすることができます。
- 点灯COMと点滅COMは共通にしないでください。
- 同色で点灯と点滅を同時入力すると点灯が優先されます。